



DC/DC 28/28 VDC 185W T1 28VDC 185W + 30W (Yedekli) Güç Kaynağı



TANIM

MIL-STD-704 - 50 ms güç kesilmelerine karşı, bütün güç çıkışlarında herhangi bir güç kesintisi olmadan sağlayabilen, 30W güç çıkışı yedekli yapıda, sabit 28VDC çıkış sağlayan bir güç kaynağıdır.

Donanım, pil bloğunun durumunu; giriş ve çıkış voltajı, sıcaklık, çıkış yükü gibi parametrelerin hatası durumunda bağlı olduğu sisteme hata bilgisi verir.

Tamamen basit (kompleks olmayan) yapıda tasarlanmıştır. Pil bloğu kolay değiştirilebilir yapıdadır.

- Kolay Değiştirilebilir Modüler Pil Bloğu,
- 30W Yedekli Yapı,
- Yüksek MTBF ve Düşük MTTR Değeri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Besleme Gerilimi : 24-32 VDC
- Çıkış Gerilimi : 28 VDC
- Çıkış Gücü : 185W + 30W
- Verim : >85%
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
- Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma Sınırı,
- Yüksek Akım ve Kısa Devre Koruması,
- Yüksek Sıcaklık / Termal Koruma,
- Derinlik : 220mm,
- Genişlik : 140mm,
- Yükseklik : 70 mm
- Ağırlık : 2.5 kg.

SPESİFİKASYON UYUMLULUĞU

- MIL - STD - 810G uyumlu,
- MIL - STD - 461G uyumlu,
- DO - 160G uyumlu,
- MIL - STD - 704F uyumlu,
- MIL - STD - 464C uyumlu,

DO254'e uygun tasarım.

Askeri havacılık standartlara uygun tasarım.

İsteğe bağlı özelleştirilebilir.