



MEGE
teknik

AS/EN 9100 Certified



UEB

Uzak Etkinleştirme Birimi

AS
9100

YERLİ
ÜRETİM

TANIM

Kullanıcının modüllere güç ve ateşleme izni verebilmesi ve ilgili durumu gözlemleyebilmesi için ihtiyaç duyulan insan makine arayüzünü sağlayan, yedekli yapıda iki adet 115 VAC 60 Hz güç beslemesi ile çalışan bir alt sistemdir.

Donanım, ayrık/indikatör devreleri ile bağlı bulunduğu sistemden gelen ayrıkları okur bu ayrık pozisyonlarına göre üzerinde bulunan indikatörleri aktif/pasif hale getirebilecektir.

- Kolay Değiştirilebilir Modüler Yapı (LRU),
- Tekli ve Çoklu Kullanım İmkanı,
- Yüksek MTBF ve Düşük MTTR Değeri,

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Besleme Gerilimi : 115 VAC / 60 Hz
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 72 °C
- Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma Sınırı
- Yüksek Akım ve Kısa Devre Koruması,
- Yüksek Sıcaklık / Termal Koruması,
- Derinlik: 314mm,
- Genişlik : 260mm,
- Yükseklik : 330 mm,
- Ağırlık : 10 kg.

SPEŞİFİKASYON UYUMLULUĞU

- MIL - STD - 810G uyumlu,
- MIL - STD - 461F uyumlu,
- MIL - STD - 1399 uyumlu,
- MIL - S - 901D uyumlu,
- MIL - STD - 167 -1A uyumlu,

Askeri standartlara uygun tasarım.
İsteğe bağlı özelleştirilebilir.

www.megetek.com.tr